

ADOCRETOS DE HORMIGÓN

Adocreto de hormigón prefabricado, que sirven para pavimentar vías urbanas de tránsito vehicular y peatonal. Entradas y jardines. Secado reglamentario de 28 días de duración

VENTAJAS

- Fácil instalación y mantenimiento
- Resistencia a la compresión (H-25)
- Variedad de colores y texturas

TIPOS



RECTO




ROMA



ONDA

ADOCRETO RECTO

- 1- Medidas en centímetros
- 2- Hormigón H-25
- 3- Peso por unidad:
 - 2.6 kg
 - 2.66 kg
 - 2.7 kg




TIPO DE ADOCRETO	RESISTENCIA PROMEDIO A LA COMPRESIÓN DEL ADOCRETO	CANTIDAD DE ADOCRETO POR PALLET (m2 aprox.)	PESO APROXIMADO POR PALLETS (kg)	PESO Kg M2	RENDIMIENTO (un/m2)
Normal	35	10.7	1404	130	
Alta Resistencia	45	10.7	1431	133	50
	55	10.7	1453	135	

ADOCRETO ROMA

- 1) Medidas expresadas cm
- 2) Hormigón H-25
- 3) Peso por unidad
 - 6cm: 3,35 Kg
 - 8cm: 5,25 Kg
 - 10cm: 5,55 Kg


Altura: 6cm 8cm 10cm



TIPO DE ADOCRETO	RESISTENCIA PROMEDIO A LA COMPRESIÓN DEL ADOCRETO	CANTIDAD DE ADOCRETO POR PALLETS (M2 APROX.)	PESO APROXIMADO POR PALLETS (Kg)	PESO Kg M2	RENDIMIENTO (UN/M2)
6cm	35	10	1340	134	40
8cm	45	7	1470	210	
10cm	55	7	1554	222	

ADOCRETO ONDA

- 1) Medidas expresadas cm
- 2) Hormigón H-25
- 3) Peso por unidad
 - Altura: 6cm-8cm



TIPO DE ADOCRETO	RESISTENCIA PROMEDIO A LA COMPRESIÓN DEL ADOCRETO	CANTIDAD DE ADOCRETO POR PALLETS (M2 APROX.)	PESO APROXIMADO POR PALLETS (Kg)	PESO Kg M2	RENDIMIENTO (UN/M2)
6cm	35	8	1106	135	34
8cm	45	8	1387	172	

Otros colores consultar con el asesor